

T1-Echipament de spălare-uscare alimentat cu baterii, sigur, eficient și cu un nivel de zgomot redus.

- Alimentarea cu ajutorul bateriilor permite curățarea chiar și în prezența oamenilor
- Optând pentru bateria Lithium-Ion, durata de viața a bateriei crește de 20 de ori, în condițiile în care se poate folosi pentru curățare de mai multe ori pe zi
- Cu un nivel redus de zgomot, curăță și protejează mediului înconjurător, în orice perioada a zilei



Cu un nivel redus de zgomot, curăță și protejează mediul înconjurător, în orice perioadă a zilei

Alimentarea cu ajutorul bateriilor oferă siguranța și flexibilitate în curățare. Echipamentul T1 alimentat de baterii, elimină riscul folosirii cablului, putând facilita curățarea în orice perioadă a zilei.

Echipamentul T1 alimentat de baterii, poate fi folosit și reîncărcat de mai multe ori într-o zi.

Pentru aplicațiile industriale, T1 este primul din această categorie, care echipat cu bateria Lithium-Ion, oferă posibilitatea folosirii de mai multe ori în aceeași zi. Comparând cu bateriile standard, tehnologia bateriilor Lithium-Ion crește de 20 de ori durata de viață, în condițiile folosirii cu o frecvență ridicată.

Echipamentul T1 alimentat de baterii, este compact, cu un design ce permite manevrarea ușoară, oferă o curățare foarte bună. Cu un nivel de zgomot de 68dBA, echipamentul T1 alimentat de baterii, curăță sigur și eficient spațiile aglomerate, fără să deranjeze clienții, pacienții, studenții sau angajații. Echipamentul T1 alimentat de baterii, înlocuiește mopul și galeata, având o capacitate de recuperare a apei foarte bună, ceea ce reduce riscul de alunecare și accidentare. Acest echipament compact, are gabaritul perfect pentru a fi manevrat în zonele de intrare sau în vestiare, în orice perioadă a zilei.



MULTIPLE APLICAȚII

Versatilul echipament T1 alimentat de baterii, este potrivit pentru următoarele aplicații:

- **Spații comerciale** - alimentarea de la baterii permite curățarea spațiilor strâmte
- **Domeniul sănătății** - nivelul redus de zgomot permite curățarea camerelor pacienților
- **Domeniul educațional** - gabaritul redus permite curățarea sub mese și birouri



DOUĂ TIPURI OPȚIONALE DE BATERII PERMIT SATISFACEREA NECESITAȚILOR DUMNEAVOASTRĂ

Echipamentul T1 alimentat de baterii poate fi comandat cu baterii etanșe AGM sau cu baterii Lithium-Ion. Bateriile AGM asigură o autonomie de peste 45 minute putând fi folosit în locații unde este necesară utilizarea o singură dată pe zi.

Bateriile Litium-Ion asigură o autonomie de peste 60 minute, putându-se folosi în multiple aplicații, oferind energie suficientă în folosirea de lungă durată. Bateriile Litium-Ion plasează echipamentul T1 de spălare-uscare în cea mai noua generație de scule de curățare



AGM



Lithium-ion

Recomandări pentru baterii

| APLICAȚII | AGM | LITHIUM-ION |
|--|-----|-------------|
| 1-2 încărcări pe zi (curățarea zilnică standard) | ✓ | ✓ |
| 3 sau mai multe încărcări pe zi | | ✓ |
| Multiple folosiri zilnice acolo | | ✓ |
| unde se utilizează mopul și găleata pentru curățare | | ✓ |
| Curățarea periodică | | ✓ |
| Golirea ușoară a rezervoarelor de câte ori este nevoie | | ✓ |

Calitatea opționalelor/ a caracteristicilor asigură performanțe de vârf

Opțiunea de încărcare rapidă a bateriei Litium-Ion permite folosirea de mai multe ori într-o zi a echipamentului



Posibilitatea ajustării instantanee a ghidonului îmbunătățește confortul și productivitatea utilizatorului



Deatașabil, ușor de curățat
Tancurile igienice reduc dezvoltarea bacteriilor și îmbunătățesc calitatea mediului înconjurător





ECHIPAMENTUL T1 DE SPĂLARE-USCARE, ACȚIONAT DE BATERII

CARACTERISTICI

Sistemul de curățare

| | |
|---|----------------------|
| Lățimea de curățare | 380 mm |
| Capacitatea rezervorului de soluție | 9.5 L |
| Productivitatea orară | |
| Productivitatea teoretică, maxim | 1,380 m ² |
| Productivitatea practică* | 720 m ² |
| Debitul de soluție | 0.37 lpm |
| Puterea motorului periei | 0.49 kW |
| Viteza de rotație a motorului de antrenare a periei | 900 rpm |
| Presiunea pe perii | 17 kg |
| Dimensiunea periei | 89 mm |

Sistemul de recuperare a apei reziduale

| | |
|--|------------------------|
| Capacitatea rezervorului de apă reziduală (incluzând camera de stocare a spumei) | 12.9 liter |
| Motorul de aspirare | |
| Puterea motorului | 0,36 kW' |
| Trepte de turație | 1 - treaptă de turație |
| 1 - treaptă de turație | 635 mm |

Sistemul de propulsie

| | |
|---|---------------------------------|
| Baterii(Litium-Ion sau AGM) | 12.8 VDC |
| Autonomia de lucru a bateriilor(Litium-Ion/AGM) | peste 60 minute/peste 45 minute |

Dimensiuni

| | |
|---|----------|
| Lungime | 1,150 mm |
| Lățime | |
| La bază | 500 mm |
| La lamelă | 440 mm |
| Înălțimea | |
| Până la capacul superior | 510 mm |
| Cu mânerul de ghidare pliat pentru depozitare | 600 mm |
| Cu mânerul de ghidare ridicat | 860 mm |
| Greutatea netă | |
| Bateria Litium-Ion | 50 kg |
| Bateria AGM | 57 kg |

Nivelul de zgomot

| | |
|-------------------|--------|
| Nivelul de zgomot | 68 dBA |
|-------------------|--------|

*Estimarea productivității practice ține cont de viteza de lucru și de timpii de golire/umplere reglementați de normativele ISSA din 2004'

TennantTrue

Crede și testează adevăratul Tennant
Adevăratul Tennant pentru îmbunătățirea și
maximizarea recuperării investiției.

Programul de servisare al adevăratului Tennant

- Mărirea siguranței, a productivității și a timpilor de utilizare
- Controlul și protecția investiției, scăderea costurilor de exploatare
- Beneficierea de serviciile a peste 250 de tehnicieni în întreaga Europă

Piese de schimb și consumabilele pentru adevăratul Tennant

- Folosiți mașina dumneavoastră cu încredere
- Beneficiați de ani de exploatare fără probleme

Soluțiile de curățare ale adevăratului Tennant

- Obținerea de rezultate foarte bune în orice moment
- Alege beneficiile adevărate pentru compania ta



VEZI ȘI CREZI

Pentru demonstrații sau informații
suplimentare, trimiteți un mail la

TENNANT CEE GmbH

Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: office@tennant-cee.com

TENNANT EUROPE NV

Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: info@tennant.be