

T300 | Autolaveuse autotractée

Caractéristiques techniques du produit

Fonction	430 mm Disque simple Assisté	430 mm Disque simple Autotracté	500 mm Disque simple Assisté	500 mm Disque simple Autotracté	600 mm Disque double Autotracté	500 mm Cylindrique double Autotracté	500 mm Orbital Autotracté
Tableau de commande	Tableau Membrane™ (de série) Pro-Panel™ (en option)	Tableau Membrane™ (de série) Pro-Panel™ (en option)	Tableau Membrane™ (de série) Pro-Panel™ (en option)	Tableau Membrane™ (de série) Pro-Panel™ (en option)	Tableau Membrane™ (de série) Pro-Panel™ (en option)	Tableau Membrane™ (de série) Pro-Panel™ (en option)	Tableau Membrane™ (de série) Pro-Panel™ (en option)
Fixation de l'outil de nettoyage	Insta-Click™					N/A	N/A
Moteur d'entraînement	N/A	0,23 CV / 0,175 kW	N/A	0,23 CV / 0,175 kW			
Vitesse de la machine	Vitesse de brosse 3,66 km/h Transport : 4,38 km/h Marche arrière : 2,64 km/h						
Nettoyage Couverture							
Max. théorique	1.579 m ²	1.579 m ²	1.858 m ²	1.858 m ²	2.230 m ²	1.858 m ²	1.858 m ²
Conventionnel	868 m ²	1.157 m ²	1.041 m ²	1.388 m ²	1.697 m ²	1.388 m ²	1.388 m ²
ec-H2O NanoClean™	898 m ²	1.198 m ²	1.078 m ²	1.437 m ²	1.756 m ²	1.437 m ²	1.437 m ²
Système d'entraînement de la brosse / du disque							
Largeur de nettoyage	430 mm		500 mm		600 mm	500 mm	500 mm
Moteur de la brosse	24 VCC, 1 CV / 0,75 kW						0,45 kW / 0,6 CV
Vitesse de rotation de la brosse / du disque	230 tr/min				285 tr/min	1.065 tr/min	2.200 tr/min
Pression de la brosse/du disque	21, 32, 39 kg		23, 35, 41 kg		26, 37, 44 kg	24, 27, 29 kg	29, 42, 49 kg
Système de solution et système de récupération							
Capacité du réservoir de solution	42 l						
Capacité du réservoir de récupération	53 l						
Moteur d'aspiration	24 VCC, 0,6 CV / 0,47 kW						
Hauteur d'aspiration	1.067 mm						
Hauteur d'aspiration Quiet Mode™	711 mm						
Technologie de nettoyage							
Conventionnelle	Standard						
Débit d'eau conventionnel	Faible : 0,57 lpm			Intermédiaire : 1,3 lpm	Élevé : 1,9 lpm		
Technologie ec-H2O NanoClean™	En option						
Débit de la technologie ec-H2O NanoClean™	Faible : 0,45 lpm			Intermédiaire : 0,94 lpm	Élevé : 1,3 lpm		
Severe Environment™	En option avec ec-H2O NanoClean™						
Capacité du réservoir de détergent Severe Environment™	1,5 L En option uniquement avec ec-H2O NanoClean™						

T300 | Autolaveuse autotractée

Caractéristiques techniques du produit

Fonction	430 mm Disque simple Assisté	430 mm Disque simple Autotracté	500 mm Disque simple Assisté	500 mm Disque simple Autotracté	600 mm Disque double Autotracté	500 mm Cylindrique double Autotractée	500 mm Orbital Autotracté
Batteries							
Tension du système	24 volts						
Nombre de batteries	2						
Batteries	120AH humides avec système de remplissage des batteries 76AH scellées au gel 105AH scellées au gel 60AH scellées au gel et à charge rapide						
Autonomie des batteries (max. en heures)	3,0	2,8	2,5	2,4	2,2	1,9	3,1
Chargeur embarqué	En option						
Chargeur externe	En option						
Niveau de bruit							
Niveau sonore à l'oreille de l'opérateur (dBA)	64,9	64,9	64,9	64,9	66,5	65,6	66,4
Quiet Mode™ à l'oreille de l'opérateur (dBA)	57,8	57,8	57,8	57,8	59,1	TBD	57,6
Poids et dimensions de la machine							
Largeur de la bavette	772 mm						
Longueur X Largeur X Hauteur	1302 x 500 x 1095 mm		1372 x 559 x 1095 mm		1314 x 660 x 1095 mm	1283 x 635 x 1095 mm	1245 x 521 x 1095 mm
Poids (sans les batteries)	98 kg	104 kg	104 kg	109 kg	113 kg	113 kg	216 kg
Poids (avec les batteries)	166 kg	177 kg	171 kg	181 kg	186 kg	186 kg	188 kg