



Especificaciones del modelo M20 | Barredora-restregadora industrial de operador sentado

SISTEMA DE LIMPIEZA INTEGRADO

Ancho de limpieza	40 pulg. 1020 mm
Con cepillo lateral de restregado	54 pulg. 1370 mm
Con cepillo lateral de barrido	56 pulg. 1420 mm
Cepillos principales cilíndricos	
Velocidad del cepillo	480 r. p. m.
Diámetro del cepillo (2)	12 pulg. 300 mm
Presión descendente del cepillo (hasta)	390 lb 177 kg
Cepillo lateral	
Velocidad del cepillo	150 r. p. m.
Diámetro del cepillo de restregado	16 pulg. 410 mm
Diámetro del cepillo de barrido	21 pulg. 533 mm
Depósitos	
Depósito de solución	56 gal 212 L
Capacidad de solución con ES®	74 gal 280 L
Depósito de recuperación	73 gal 276 L
Cámara de condensación	16 gal 61 L
Tolva de residuos	
Capacidad de volumen	3,9 pies ³ 110 L
Capacidad de peso	390 lb 177 kg
Altura de descarga (variable hasta)	60 pulg. 1520 mm
Ventiladores de aspiración	
Velocidad del ventilador de restregado	11 000 r. p. m.
Elevación de agua del ventilador de restregado	35 pulg. 890 mm
Velocidad del ventilador de barrido	6500 r. p. m.
Flujo de aire del ventilador de barrido	290 cfm 8,2 m ³ /min

SISTEMA DE CONTROL DE POLVO

Sistema de filtro	Panel de fibra sintética
Área del filtro	78 pies ² 7,3 m ²
Filtrado de polvo (hasta)	3 micrones con un 99 % de eficiencia
Monitoreo	Sí
Mecanismo agitador (automático)	Programado, barra agitadora
Barrido en húmedo	Integrado

SISTEMA DE PROPULSIÓN

Velocidad de propulsión hacia adelante (variable hasta)	8 mph 12,9 km/h
Velocidad de propulsión en reversa (variable hasta)	3 mph 4,8 km/h
Motor de gasolina/LPG (2 L)	50 hp 37,2 kW
Motor diésel (1,5 L)	24,8 hp 19 kW
Capacidad de vencer pendientes	
Transporte en peso bruto	10°/18 %
Durante trabajo (limpieza)	8°/14 %
Distancia al piso (transporte)	3 pulg. 80 mm
Neumático delantero (1), sólido	18 x 5,5 pulg. 460 x 140 mm
Neumáticos traseros (2), sólidos	16 x 3,5 pulg. 410 x 90 mm

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

Longitud	95 pulg. 2410 mm
Ancho	
Bastidor	50 pulg. 1270 mm
Escorridor trasero	51 pulg. 1300 mm
Con cepillo lateral	58 pulg. 1473 mm
Altura	58 pulg. 1473 mm
Con barra protectora superior	83,5 pulg. 2120 mm
Peso (vacío)	3300 lb 1497 kg
Giro mínimo en pasillos	110 pulg. 2790 mm

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES

Operación de restregado/barrido con un solo botón 1-Step™
 Módulo en el volante Touch-N-Go™
 Bocina en el volante
 Cierre de agua en el volante
 Cambio de escorridor sin herramientas
 Cambio de cepillos sin herramientas
 Puntos de contacto amarillos para mantenimiento
 Cámara de condensación
 Ventiladores de aspiración dobles
 Escorridor trasero parabólico Dura-Track™
 Rodillos amortiguadores
 Extintor de incendios
 Sistema de escorridor desmontable SmartRelease™
 Tecnología de sistema de limpieza integrado FloorSmart®
 Luces delanteras y traseras
 Exterior de alta densidad Duramer™
 Cambio de filtro InstantAccess™
 Tecnología hidráulica MaxPro2™
 Thermo-Sentry™
 Certificación de Underwriters Laboratory (UL®)

EQUIPO OPCIONAL

Controles Pro-Panel™
 Sistema de solución ec-H2O™
 Restregado ampliado con medición de detergente ES®
 Alarma audiovisual para retroceso (LED)
 Limpieza de bordes: cepillo lateral de barrido o restregado
 Herramienta de limpieza de la tolva
 Protector superior
 Manguera de succión
 Tubo de aspiración (recolección en húmedo)
 Luz de advertencia y seguridad
 Conjunto de protección de escorridor
 Manguera rociadora: 15 pies/5 m
 Lavadora a presión (2200 psi) con manguera de 25 pies (7 m)
 Solución IRIS™
 Certificación de Underwriters Laboratory (UL®) para LPS
 Funcionalidade de Conservação Apenas com Água
 *Disponível em algumas regiões

GARANTÍA

Consulte a su representante de Tennant local para obtener información.

Para obtener una selección completa de cepillos y almohadillas Tennant originales, consulte la *Guía de referencia de piezas e insumos del modelo M20*.