



Caractéristiques de la M20 | Balayeuse-laveuse autoportée industrielle

SYSTÈME DE NETTOYAGE INTÉGRÉ

Couloir de nettoyage	40 po. 1 020 mm
Avec brosse latérale de lavage	54 po. 1 370 mm
Avec brosse latérale de balayage	56 po. 1 420 mm
Brosses principales cylindriques	
Vitesse de brosse	480 tr/min
Diamètre de brosse (2)	12 po. 300 mm
Pression au sol de la brosse (jusqu'à)	390 livres 177 kg
Brosse latérale	
Vitesse de la brosse	150 tr/min
Diamètre de la brosse de lavage	16 po. 410 mm
Diamètre de la brosse de balayage	21 po. 533 mm
Réservoirs	
Réservoir chimie	56 gal. 212 L
Solution avec ES®	74 gal. 280 L
Bac de récupération	73 gal. 276 L
Chambre de désembuage	16 gal. 61 L
Bac à déchets	
Capacité du bac	3,9 ft³ 110 L
Capacité de charge	390 livres 177 kg
Hauteur du bac à déchets (variable jusqu'à)	60 po. 1 520 mm
Turbines d'aspiration	
Vitesse du ventilateur de lavage	11 000 tr/min
Hauteur d'aspiration du ventilateur de lavage	35 po. 890 mm
Vitesse du ventilateur de balayage	6 500 tr/min
Débit du ventilateur de balayage	290 cfm 8,2 m³/min

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE

Système de filtration	Panneau en fibres synthétiques
Surface de filtration	78 ft² 7,3 m²
Filtrage des poussières (jusqu'à)	3 microns, efficace à 99 %
Surveillance	Oui
Mécanisme d'agitation (automatique)	Minuté, agitateur
Balayage humide	Intégré

SYSTÈME DE PROPULSION

Vitesse en marche avant (variable jusqu'à)	8,0 mph 12,9 km/h
Vitesse en marche arrière (variable jusqu'à)	3,0 mph 4,8 km/h
Moteur – GPL (2,0 L)	50 ch 37,3 kW
Moteur – diesel (1,5 L)	24,8 ch 18,5 kW
Pente maximum	
Transport à vide	10,0 degrés / 18,0 %
En fonctionnement (nettoyage)	8,0 degrés / 14 %
Garde au sol (transport)	3 po. 80 mm
Pneus avant (1), pleins	18 x 5,5 po. 460 x 140 mm
Pneus arrière (2), pleins	16 x 3,5 po. 410 x 90 mm

DIMENSIONS DE LA MACHINE

Longueur	95 po. 2 410 mm
Largeur	
Châssis	50 po. 1 270 mm
Bavette arrière	51 po. 1 300 mm
Avec brosse latérale	58 po. 1 473 mm
Hauteur	58 po. 1 473 mm
Avec toit de protection	83,5 po. 2 120 mm
Poids (à vide)	3 300 livres 1 497 kg
Rayon de braquage min.	110 po. 2 790 mm

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Balayage/lavage un bouton 1-Step™
 Module Touch-n-Go™ intégré au volant
 Klaxon intégré au volant
 Robinet d'arrêt d'eau intégré au volant
 Changement de bavette sans outil
 Changement de brosse sans outil
 Repères d'entretien jaunes
 Chambre de désembuage
 Double turbine d'aspiration
 Bavette arrière parabolique Dura-Track™
 Roulettes amortisseuses
 Extincteur
 Système de bavette à décrochage SmartRelease™
 Technologie de nettoyage intégrée FloorSmart®
 Phares et feux arrière
 Revêtement extérieur haute densité Duramer™
 Changement de filtre InstantAccess™
 Technologie hydraulique MaxPro²™
 Thermo-Sentry™
 Alarme de sécurité AV (LED)
 Nettoyage des bords – brosse latérale de lavage ou de balayage

ÉQUIPEMENT EN OPTION

Commandes Pro-Panel™
 Système ec-H2O™
 ES® Lavage prolongé avec mesure du détergent
 Outil de nettoyage du bac à déchets
 Toit de protection
 Auxiliaire d'aspiration
 Baguette d'aspiration (ramassage de liquide)
 Voyant de sécurité
 Kit de protection de bavette
 Pulvérisateur – 15 ft / 5 m
 Nettoyeur haute pression (2 200 psi / 150 bar) avec tuyau de 7,0 m (25 ft)
 Solution IRIS®*
 *Disponible dans certaines zones uniquement

GARANTIE

Pour tout renseignement, veuillez contacter votre représentant local Tennant.

Pour obtenir un aperçu complet de la gamme de brosses et de patins Tennant, veuillez consulter le *Guide des pièces et consommables M20*.