

# Tennant 6100

*La Tennant 6100 funciona a batería. Es compacta y altamente maniobrable. Con un ancho de barrido de 76cm a 97cm, esta barredora está diseñada para barrer rápidamente áreas que son demasiado grandes para un barrido manual. Fácil y cómoda de usar, la Tennant 6100 puede desplazarse dentro de un edificio y desempeñar distintas funciones de barrido. Puede girar en espacios estrechos y se adapta al ancho de casi todas las puertas. Un cepillo lateral extra amplía el ancho de limpieza y permite limpiar en bordes a ambos lados de la máquina.*



## Características

- Doble sellado de filtro con sistema de limpieza VCS™ con sacudidor
- Sistema de barrido indirecto
- Pack de baterías de larga duración
- Tolva deslizante dotada de grandes ruedas
- Perma filter
- Rodillos en las esquinas
- Cambio de cepillo y de filtro de polvo sin necesidad de usar herramientas

## Beneficios

- Perfecto control de polvo
- Asegura buenos rendimientos, aún con cepillos gastados
- Prolonga los tiempos de funcionamiento y aumenta la productividad.
- Transporta los residuos fácilmente
- Prolonga la vida del filtro de polvo
- Ayuda a proteger la máquina y el entorno en sitios estrechos
- Mantenimiento rápido & fácil

## Aplicaciones

- Almacenes e instalaciones de distribución
- Instalaciones de producción y fábricas
- Aparcamientos
- Sector transporte y logístico
- Contratas



Cambio de filtro sin necesidad de usar herramientas



Tolva deslizante



Mangote de aspiración



Máquina en acción



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 6100

76cm

Dimensiones de la máquina		
Ancho de trabajo (un cepillo lateral)	cm	76
Ancho de trabajo (dos cepillos laterales)	cm	97
Dimensiones (LxAn.xAl)	cm	152x81x118
Peso de la máquina (neto)	kg	280
Sistema de barrido		
Área de cobertura - teórica (máx)	m <sup>2</sup> /h	7760
Área de cobertura - práctica (máx)	m <sup>2</sup> /h	5330
Largo del cepillo principal x diám.	cm	56 x 28
Diámetro del cepillo lateral	cm	42
Principio de barrido		indirecto
Tracción	si/no	si
Sistema de recuperación		
Capacidad del panel de filtro	m <sup>2</sup>	3.1
Caudal de aire	L/s	118
Capacidad de la tolva - volumen	L	85
Capacidad de la tolva - peso	kg	91
Altura de la tolva	cm	n/a
Potencia		
Potencia		36V
Consumo Total	W	1680
Protección clase	I/II/III	III
Nivel de sonido (DIN45635)	dB(A)	71
Propulsión		
Velocidad en transporte	km/h	8
Velocidad trabajando	km/h	6.5
Capacidad en rampa	%	18
Radio de giro	cm	182

**Configuración**

- Barredora a batería

La configuración arriba mencionada incluye cepillo lateral derecho, luz y alarma en retroceso.

**Accesorios**


- Baterías • Cepillos (superficies duras & blandas) • Cargador

**Opciones**

- Luz frontal • Cepillo lateral izquierdo • Mangote de aspiración

**Condiciones de garantía**

24 Meses (o máx 2000 horas de trabajo) en repuestos y 12 meses (o máx 1000 horas de funcionamiento) en trabajo, lo que se cumpla primero, excluyendo consumibles.



995487 -09/05

**TENNANT NV**  
 Industrielaan 6, 5405 AB Uden  
 P.O. Box 6 5400 AA Uden  
 THE NETHERLANDS  
 Tel: 00800-2255 8366  
 Fax: 00800-3298 3662  
 E-mail: europe@tennantco.com  
 www.tennant-europe.com

**TENNANT SPAIN SA**  
 C/ Teide, 4 - 3º  
 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)  
 ESPAÑA  
 Tel. gratuito: 900 900 150  
 Fax gratuito: 900 900 510  
 E-mail: info@tennant.es  
 www.tennant.es



Creating a cleaner, safer world™