



Especificações do Modelo S20

VARREDEIRA (Motor arrefecido a água)

CARACTERÍSTICAS		
Sistema de varrição		
Faixa de limpeza		
Escova única	50 in	1,270 mm
Escova dupla	62 in	1,575 mm
Escova Principal		
Comprimento da Escova Principal (tubular)	36 in	910 mm
Elevador da Escova Principal	Alavanca Mecânica	Alavanca Mecânica
Acionador da Escova Principal	Hidráulico	Hidráulico
Escova Lateral		
Diâmetro da escova lateral	23 in	580 mm
Caçamba de detritos		
Capacidade de volume (polietileno)	11 ft ³	310 L
Capacidade de Volume (aço)	11.25 ft ³	319 L
Capacidade de peso (polietileno)	750 lb	340 kg
Capacidade de peso(aço)	700 lb	318 kg
Altura de descarte (variável até)	60 in	1,525 mm
Alcance de descarte	14 in	355 mm
Sistema de Controle de Poeira		
Sistema de filtragem trifásico (0.5 microns com 99% de eficiência)		
Fase 1	Perma-Filter™	Perma-Filter™
Fase 2	Pré-filtro ciclônico	Pré-filtro ciclônico
Fase 3 (cilindro cheio)	80 ft ² Filtro cilíndrico	7.4 m ² Filtro cilíndrico
Ventoinha do aspirador	1.5 hp	1.12 kW
Velocidade	6,480 rpm	6,480 rpm
Diâmetro do Aspirador	9 in	230 mm
Sistema Propulsor		
Velocidade para a frente (variável até)	6.0 mph	10 km/h
Velocidade de ré (variável até)	3.0 mph	4.8 km/h
Motor		
Gasolina/LPG Refrigerado a liquido Kubota (max)	32.5 hp	24.0 kW
Diesel Refrigerado a liquido Kubota (max)	26.0 hp	19.4 kW
Capacidade de deslocamento em rampas		
Caçamba cheia	10.0 deg / 17.6%	10.0 deg / 17.6%
Caçamba vazia	14.0 deg / 25%	14.0 deg / 25%
Dimensões da Máquina		
Comprimento	82.3 pol.	2,090 mm
Largura	48.5 pol.	1,230 mm
Altura Sem protetor do operador	49.5 pol.	1,260 mm
Com protetor do operador	82.1 pol.	2,085 mm
Peso Bruto	2,450 lb	1,110 kg
Giro mínimo de corredores (esquerda)	95 pol.	2,415 mm
GARANTIA	Favor consultar seu representante Alfa, uma empresa Tennant local para mais informações.	