



Spécifications du modèle S10 avec contrôle de la poussière HEPA Balai à commande arrière alimentée par batterie

SYSTÈME DE BALAYAGE

Type	à éjection directe
Voie de nettoyage	26 po 660 mm
Taux de couverture par heure	
Moyenne (pleine vitesse, chevauchement de 2 po [5 cm])	30 000 pi ² 3 800 m ²
Maximum (pleine vitesse, sans chevauchement)	33 200 pi ² 3 080 m ²
Longueur de la brosse principale (tubulaire)	26 po 660 mm
Remplacement de la brosse principale	Aucun outil
Vitesse de la brosse	550 tr/min
Capacité volumétrique du bac à déchets	2,8 pi ³ 79 L
Capacité en poids du bac à déchets	150 lb 68 kg
Déversement du bac à déchets	Levier mécanique ou soulève et déverse (lift-and-dump)

SYSTÈME DE PROPULSION

Moteur de propulsion	1 hp 0,75 kW
Vitesse de propulsion en marche avant (variable jusqu'à)	2,9 mi/h 4,7 km/h
Vitesse de propulsion en marche arrière (variable jusqu'à)	2,9 mi/h 4,7 km/h
Type de propulsion	Chaîne d'entraînement du différentiel
Aptitude en pente	
Bac à déchets vide	7 degrés 12,2 %
Bac à déchets plein	5 degrés 8,75 %
Pneus avant (2), semi-pneumatiques	2 x 10 po 51 x 250 mm
Pneu arrière (1), roulette solides	1,5 x 5 po 38 x 130 mm
Batteries	système de 24 V, 2 x 12 V 155 Ah

COMMANDES ERGONOMIQUES POUR L'OPÉRATEUR

Poignée de forme ergonomique	
Poignée de commande simple d'emploi à marche avant/recul de type pousser/tirer	
Levier mécanique de déversement du bac à déchets	
Hauteur de la poignée ajustable (3 positions, outils requis)	

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE

Surface du filtre	49 pi ² 4,6 m ²
Filtration de la poussière (filtre traité)	3 microns à 99 % d'efficacité
Filtre HEPA	0,3 microns à une efficacité de 99,97 %
Vitesse du ventilateur d'aspiration	2 000 tr/min
Moteur du moteur du ventilateur d'aspiration	1 hp 0,75 kW
Diamètre du ventilateur d'aspiration	9 po 230 mm
Mécanisme du secoueur	Minuté automatiquement

NIVEAU DE BRUIT

À l'oreille de l'opérateur	73 dBA
<i>Niveau de pression du son testé selon la norme ISO 11201 tel que recommandé par l'ACEM et l'OSHA</i>	

DIMENSIONS DE LA MACHINE

Longueur	63 po 1 600 mm
Largeur	36,5 po 925 mm
Hauteur	
Poignée à la position la plus basse	37 po 940 mm
Poignée en position intermédiaire	39,5 po 1 000 mm
Poignée à la position la plus élevée	42 po 1 070 mm
Poids	599 lb 272 kg
Virage d'allée minimum (gauche)	68 po 1 730 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Pare-chocs enveloppant robuste
 Secoueur de filtre automatique
 Levier mécanique de déversement du bac à déchets Thermo-Sentry™
 Chargeur intégré « intelligent »
 Hauteur de la poignée ajustable (3 positions, outils requis)
 Propulsion variable en marche avant et en marche arrière
 Indicateur du niveau de charge des batteries
 Compteur horaire
 Frein de stationnement
 Remplacement de la brosse principale sans aucun outil



certification de sécurité

GARANTIE

Consultez le représentant Tennant de votre région pour de plus amples renseignements.

Les spécifications peuvent changer sans préavis.

Pour obtenir la liste complète des brosses et des tampons Tennant d'origine, veuillez consulter le Guide de référence des pièces et des consommables du modèle S10.