

APLICACIÓN – ReVue-HydroRock

RECOJA EL SLURRY MIENTRAS SE ENCUENTRA EN EL PISO CON UN AUTO ESCURRIDOR TENNANT.

Lleve el Auto Escurridor Tennant con un escurridor y una aspiradora.

Vacíe apropiadamente los contenidos del tanque de recuperación del Auto Escurridor en una bolsa, costal o contenedor vacíos.

APLIQUE LA CANTIDAD APROPIADA DE ReVue-HydroRock LUEGO DE QUE EL SLURRY SE HAYA VACIADO EN EL CONTENEDOR.

RANGO DE COBERTURA: 2-3 onzas (57-85 gramos) de ReVue-HydroRock convertirán 1 galón (3.78 litros) de slurry en un material desechable.

Deje que ReVue-HydroRock actúe por un **MÍNIMO DE 30 MINUTOS**. Durante este tiempo, los contenedores deben mantenerse seguros fuera del lugar, mientras se aplica el resto de Sistema de Hidro-Pulido ReVue.

El slurry empezará a formar un material de gel. **ESTE MATERIAL PUEDE SER DESECHADO DE FORMA SEGURA EN LAS ÁREAS ESTÁNDAR DE DESECHO.**

ASEGÚRESE DE QUE NO HAYA AGUA ESTANCADA EN EL CONTENEDOR DE MEZCLA ANTES DE DESECHAR

***Nota:** ReVue-HydroRock puede ser dispersado en el slurry mientras el material se asienta en el piso. La cantidad de slurry generado variará en base a las condiciones del sitio y la cantidad de agua usada en el piso. Consulte con el Soporte Técnico de Tennant para más detalles.*

SOPORTE TÉCNICO

Para cualquier pregunta de preparación o aplicación, por favor llame al soporte técnico de Tennant marcando 800-228-4943, opción 3 (USA & Canadá), 800-832-8935 (Internacional).

DESECHO

Deseche todo el exceso de material, empaques y otros desperdicios de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales.

DIRECTRICES DE MANTENIMIENTO

Cuidado: El mantenimiento adecuado aumentará la vida y ayudará a mantener la apariencia de su nuevo piso pulido Tennant. Se recomienda el barrido, trapeado, lavado y limpieza mecánica regularmente con limpiador y acondicionador ReVue™-CLN o con el limpiador diario ReVue-DCLN. El agua puede ser suficiente en algunos ambientes. **NO USE** limpiadores ácidos o que contengan base de butilo. El producto es resistente a químicos; sin embargo, es susceptible a manchas con desengrasantes de butilo y algunos ácidos.

Use brochas suaves de nylon o almohadillas ReVue™-DIP para mantener el brillo del piso.

Detergente: Tennant tiene una amplia gama de detergentes—desde propósitos generales hasta de alto rendimiento—para sus necesidades de limpieza. Para asistencia en determinar cuál detergente es adecuado para su instalación o para información técnica adicional llame al: 800-228-4943, opción 3 (USA & Canadá), 800-832-8935 (Internacional).

CONDICIONES DE VENTA Y LIMITACIÓN DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD

Tennant ofrece una garantía limitada en todos los productos. Por favor consulte con la Declaración de Garantía Limitada de Producto Tennant Coatings en nuestro sitio web www.tennantcoatings.com/warranty. Por favor contacte al equipo de soporte técnico de Tennant Coatings para preguntas adicionales al 800-228-4943, opción 3 (US & Canadá), 800-832-8935 (Internacional).